

## Ultron ultrasoonreinigers tafelmodel



### Ultrasoonreiniger Type U-501

Tankcapaciteit (ca.)	1 liter
Tankmaten inwendig (lxbxd)	120 x 110 x 70 mm
Gewicht	3 kg
Ultrasoonvermogen	80 W
Verwarmingsvermogen	220 W
Voltage/frequentie	230V/50Hz
Max. temperatuur	55 °C
Ultrasoonfrequentie	40 kHz

### Ultrasoonreiniger Type U-502

Tankcapaciteit (ca.)	1,4 liter
Tankmaten inwendig (lxbxd)	120 x 110 x 110 mm
Gewicht	3 kg
Ultrasoonvermogen	80 W
Verwarmingsvermogen	220 W
Voltage/frequentie	230V/50Hz
Max. temperatuur	55 °C
Ultrasoonfrequentie	40 kHz



#### Ultrasoonreiniger Type U-503

Tankcapaciteit (ca.)	1,6 liter
Tankmaten inwendig (lxbxd)	210 x 110 x 70 mm
Gewicht	3 kg
Ultrasoonvermogen	150 W
Verwarmingsvermogen	220 W
Voltage/frequentie	230V/50Hz
Max. temperatuur	55 C
Ultrasoonfrequentie	40 kHz

#### Ultrasoonreiniger Type U-504

Tankcapaciteit (ca.)	2,5 liter
Tankmaten inwendig (lxbxd)	270 x 120 x 70 mm
Gewicht	4,5 kg
Ultrasoonvermogen	160 W
Verwarmingsvermogen	250 W
Voltage/frequentie	230V/50Hz
Max. temperatuur	55 °C
Ultrasoonfrequentie	40 kHz



### Ultrasoonreiniger Type U-505

Tankcapaciteit (ca.)	3,5 liter
Tankmaten inwendig (lxbxd)	270 x 120 x 110 mm
Gewicht	5,5 kg
Ultrasoonvermogen	160 W
Verwarmingsvermogen	250 W
Voltage/frequentie	230V/50Hz
Max. temperatuur	55 °C
Ultrasoonfrequentie	40 kHz



### Ultrasoonreiniger Type U-506

Tankcapaciteit (ca.)	4 liter
Tankmaten inwendig (lxbxd)	480 x 115 x 70 mm
Gewicht	7 kg
Ultrasoonvermogen	300 W
Verwarmingsvermogen	450 W
Voltage/frequentie	230V/50Hz
Max. temperatuur	55 °C
Ultrasoonfrequentie	40 kHz



#### Ultrasoonreiniger Type U-507

Tankcapaciteit (ca.)	5,5 liter
Tankmaten inwendig (lxbxd)	300 x 280 x 70 mm
Gewicht	10 kg
Ultrasoonvermogen	310 W
Verwarmingsvermogen	250 W
Voltage/frequentie	230V/50Hz
Max. temperatuur	55 °C
Ultrasoonfrequentie	40 kHz

#### Ultrasoonreiniger Type U-509

Tankcapaciteit (ca.)	9 liter
Tankmaten inwendig (lxbxd)	300 x 280 x 120 mm
Gewicht	12 kg
Ultrasoonvermogen	320 W
Verwarmingsvermogen	600 W
Voltage/frequentie	230V/50Hz
Max. temperatuur	55 °C
Ultrasoonfrequentie	40 kHz



#### Ultrasoonreiniger Type U-32 A

Tankcapaciteit (ca.)	10 liter
Tankmaten inwendig (lxbxd)	475 x 280 x 75 mm
Gewicht	10 kg
Ultrasoonvermogen	340 W
Verwarmingsvermogen	500 W
Voltage/frequentie	230V/50Hz
Max. temperatuur	80 °C
Ultrasoonfrequentie	40 kHz

#### Ultrasoonreiniger Type U-32 B

Tankcapaciteit (ca.)	15 liter
Tankmaten inwendig (lxbxd)	475 x 280 x 115 mm
Gewicht	15 kg
Ultrasoonvermogen	350 W
Verwarmingsvermogen	500 W
Voltage/frequentie	230V/50Hz
Max. temperatuur	80 °C
Ultrasoonfrequentie	40 kHz



### Ultrasoonreiniger Type U-32 C

Tankcapaciteit (ca.)	23 liter
Tankmaten inwendig (lxbxd)	475 x 280 x 170 mm
Gewicht	20 kg
Ultrasoonvermogen	360 W
Verwarmingsvermogen	1000 W
Voltage/frequentie	230V/50Hz
Max. temperatuur	80 °C
Ultrasoonfrequentie	40 kHz